




**CECHY PRODUKTU**

Dokładność 3 mm/10 m. Moc lasera  $\leq 1$  mW. Długość fali lasera 515-520 nm. Wiązka lasera zielona 4 razy lepiej widzialna od lasera konwencjonalnego czerwonego. Klasa lasera 2. Zakres pracy do 20 m. Zakres automatycznego wyrównywania 3° – samopoziomowanie. Zasilanie 2800 mAh Li-Ion. Łatwość pomiaru i możliwość włączenia poziomego i / lub pionowego rzutu promienia laserowego. Blokada do pracy przy nachyleniu. Przykręcany uchwyt do poziomnicy umożliwia łatwy i bezpieczny montaż do statywu. Mocny magnes w uchwycie umożliwia również montowanie lasera na pionowych profilach metalowych. Obrotowa głowica. Klasa szczelności IP54 zapewnia odpowiednią ochronę w warunkach roboczych. W komplecie okulary polepszające widoczność promienia lasera, laserowa tablica celownicza (ułatwiająca wpasowanie elementów konstrukcji względem referencji wiązki laserowej), ładowarka do akumulatorów, z możliwością ładowania Micro-USB. Zapakowany w wytrzymałą torbę ułatwiającą transport.



KOD	GENEROWANE PŁASZCZYZNY	ZASIĘG POMIAROWY [M]	
15179	1x poziomo (360°), 1x pionowo (360°)	20	8